

# Fondazione E.N.P.A.M.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri  
via Torino, 38 - 00184 Roma

COMPLESSO IMMOBILIARE IN ROMA VIA LIBERO LEONARDI N.120

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Rifacimento viabilità interna
- Tinteggiatura scala/autorimessa
- Illuminazione area parcheggio

## ELENCO PREZZI

GESTORE: INDIRIZZO SEDE / UFFICIO		ALLEG.		A. 4	
PROGETTISTA: DOTT. ING. CESIDIO SERAFINI VIA G. CALDERINI, 68 00196 ROMA		nome file:			
			DATA	DIS.	VISTO
		REDAZ.	22/05/2007		
		1 AGG.	28/10/2008		
		2 AGG.	30/03/2010		
		3 AGG.			
		4 AGG.			
		5 AGG.			
		6 AGG.			
		7 AGG.			
COMPLESSO:		SOSTITUISCE IL N.		DEL	
FABBRICATO:		SOSTITUITO DAL N.		DEL	
PIANO:					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 015001e	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI 8863, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1 1/4", spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m <b>euro (cinque/46)</b>	kg	5,46
Nr. 2 015001h	idem c.s. ...diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m <b>euro (cinque/36)</b>	kg	5,36
Nr. 3 015003d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI 10910, PN 16 (SDR 11) per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le opere murarie, scavi e rinterrati: diametro esterno 125 mm <b>euro (diciotto/75)</b>	m	18,75
Nr. 4 025001c	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mmq <b>euro (zero/87)</b>	m	0,87
Nr. 5 025001d	idem c.s. ...II: sezione 4 mmq <b>euro (uno/16)</b>	m	1,16
Nr. 6 025001e	idem c.s. ...II: sezione 6 mmq <b>euro (uno/42)</b>	m	1,42
Nr. 7 025004b	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II: tripolare: sezione 1,5 mmq <b>euro (uno/90)</b>	m	1,90
Nr. 8 025004c	idem c.s. ...tripolare: sezione 2,5 mmq <b>euro (due/34)</b>	m	2,34
Nr. 9 025086b	Tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media, per installazione a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm <b>euro (sei/49)</b>	m	6,49
Nr. 10 025087b	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, per installazione incassata, del diametro nominale di: 20 mm <b>euro (tre/83)</b>	m	3,83
Nr. 11 025089b	Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 50 mm <b>euro (due/92)</b>	m	2,92
Nr. 12 025095a	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni di: 100 x 100 x 50 <b>euro (trenta/98)</b>	cad	30,98
Nr. 13 025095d	idem c.s. ...dimensioni di: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera <b>euro (quarantatre/92)</b>	cad	43,92
Nr. 14 025124b	Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4 mmq <b>euro (zero/92)</b>	cad	0,92
Nr. 15 025128a	Morsetto volante a 2 punti di serraggio: sezione nominale 4 mmq <b>euro (zero/95)</b>	cad	0,95
Nr. 16 025131a	Morsettiera di 12 morsetti a vite con isolante in polipropilene: capacità 2,5 mmq <b>euro (due/58)</b>	cad	2,58
Nr. 17 035040a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: unipolare 6 A <b>euro (ventidue/82)</b>	cad	22,82
Nr. 18 035040b	idem c.s. ...kA: unipolare 10 ÷ 32 A <b>euro (ventiuno/33)</b>	cad	21,33
Nr. 19 035051a	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: portata 25 A <b>euro (quarantadue/70)</b>	cad	42,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 035199b	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a. <b>euro (trentanove/08)</b>	cad	39,08
Nr. 21 035207	Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda <b>euro (cinquantanove/88)</b>	cad	59,88
Nr. 22 035225c	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 12 moduli disposti su una fila <b>euro (trentatre/80)</b>	cad	33,80
Nr. 23 045122a	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, per lampade da: 1 x 18 W <b>euro (trentacinque/82)</b>	cad	35,82
Nr. 24 055001a	Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27: 50 W, lumen 1.800 <b>euro (otto/60)</b>	cad	8,60
Nr. 25 055001d	Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC <b>euro (sessantauno/15)</b>	cad	61,15
Nr. 26 055004c	Cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno, con portello completo di lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera compreso ogni onere, mezzo d'opera e magistero: 500 x 800 x 300 mm, per UNI 70 <b>euro (centoquattro/41)</b>	cad	104,41
Nr. 27 055013a	Bocca antincendio a rastrelliera UNI 45 con cassetta da esterno in acciaio preverniciato, posta in opera completa di manichetta certificata e raccordi, rubinetto idrante a squadra diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame con getto fisso, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio: manichetta da 20 m, 905x 700 x 240 mm <b>euro (trecentosedici/18)</b>	cad	316,18
Nr. 28 055018c	Attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: diametro 3" <b>euro (duecentoottantacinque/10)</b>	cad	285,10
Nr. 29 055022b	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura inacciaio, omologata a norme UNI 9723 conforme allecertificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avoriochiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,completa di guarnizione autoespandente per fumaticaldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante inacciaio preverniciato coibentate con doppio strato dilana minerale impregnato con colla a base dicalciosilicati prù foglio di alluminio intermedio, conquattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampatoe zincato del tipo reversibili, completa di serratura conchiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna edesterna con placche antincendio, posta in opera compresol'onere per le opere murarie necessarie per dare illavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione delrifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura dellepareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm <b>euro (trecentoottantanove/00)</b>	cad	389,00
Nr. 30 055058d	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150÷ 2000 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 90 mm <b>euro (cinquanta/88)</b>	cad	50,88
Nr. 31 055058e	idem c.s. ...esterno di 110 mm <b>euro (sessantasei/40)</b>	cad	66,40
Nr. 32 055059d	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco: per tubo con diametro esterno di 60 mm <b>euro (quindici/44)</b>	cad	15,44
Nr. 33 065005c	Diffusore sferico di colore trasparente, fumé, bianco: in policarbonato: diametro 400 mm <b>euro (quaranta/86)</b>	cad	40,86
Nr. 34 065009a	Attacchi base in policarbonato per diffusori: per lampade a vapori di mercurio: 50 W <b>euro (quindici/02)</b>	cad	15,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 35 065012a	Frangiluce lamellare in alluminio, attacco E 27/E 40: per diffusori diametro 400 mm <b>euro (cinquantadue/71)</b>	cad	52,71
Nr. 36 065016c	Pali in vetroresina, interrati, bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento elettrico alla cassetta di derivazione: cilindrici: altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm <b>euro (cinquantauno/83)</b>	cad	51,83
Nr. 37 075001d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mmq <b>euro (quattro/75)</b>	m	4,75
Nr. 38 075003d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq <b>euro (quattro/14)</b>	m	4,14
Nr. 39 075012	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi <b>euro (cinquantauno/74)</b>	cad	51,74
Nr. 40 075014a	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron , completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 18 mm <b>euro (ottanta/08)</b>	cad	80,08
Nr. 41 075016a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm <b>euro (diciotto/88)</b>	cad	18,88
Nr. 42 135019b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 <b>euro (cinquantadue/03)</b>	cad	52,03
Nr. 43 145001b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in emergenza: 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lm <b>euro (centoundici/44)</b>	cad	111,44
Nr. 44 A25013a	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: per profondità fino a 1,5 m: in terra vegetale, terreno naturale incoerente o poco coerente <b>euro (sette/65)</b>	mc	7,65
Nr. 45 A25017	Carico o rinterro da cumulo in zona ristretta <b>euro (uno/63)</b>	mc	1,63
Nr. 46 A25024d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <b>euro (centosettantaquattro/48)</b>	m	174,48
Nr. 47 A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni <b>euro (centoventiquattro/99)</b>	mc	124,99
Nr. 48 A25039	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <b>euro (dodici/04)</b>	mq	12,04
Nr. 49 A25098	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (diciassette/66)</b>	mq	17,66
Nr. 50 A25101	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo <b>euro (dodici/04)</b>	mq	12,04
Nr. 51 A25109	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <b>euro (trentaotto/24)</b>	mc	38,24
Nr. 52 A25111a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) <b>euro (nove/41)</b>	mc	9,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 53 A25111b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.) <b>euro (zero/15)</b>	kg	0,15
Nr. 54 A25112	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <b>euro (diciotto/40)</b>	mc	18,40
Nr. 55 A25113	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m <b>euro (ventiotto/89)</b>	mc	28,89
Nr. 56 A25116	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli <b>euro (cinquantasette/77)</b>	mc	57,77
Nr. 57 A65083a	Massetto di gretoni di pozzolana con malta bastarda dato in opera, battuto o spianato anche con pendenze, su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc.: al piano di campagna <b>euro (centocinquantesette/34)</b>	mc	157,34
Nr. 58 A65086a	Spianata di malta cementizia, spessore 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici orizzontali compresa la posa di rete metallica, maglia 1,5 ÷ 2 cm, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: al piano di campagna <b>euro (tredici/91)</b>	mq	13,91
Nr. 59 A75025	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente <b>euro (undici/76)</b>	mq	11,76
Nr. 60 B25037b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20° C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm <b>euro (ventitre/84)</b>	mq	23,84
Nr. 61 B25038a	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/mq <b>euro (due/89)</b>	mq	2,89
Nr. 62 B35058c	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm <b>euro (otto/02)</b>	cad	8,02
Nr. 63 B35060e	Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 150 mm <b>euro (diciotto/17)</b>	cad	18,17
Nr. 64 B35067b	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 10/10 <b>euro (quattordici/70)</b>	m	14,70
Nr. 65 B65002	Stuccatura e rasatura di vecchi intonaci civili, compresa scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione <b>euro (sei/87)</b>	mq	6,87
Nr. 66 B65003	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello <b>euro (uno/97)</b>	mq	1,97
Nr. 67 B65009a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante <b>euro (sei/55)</b>	mq	6,55
Nr. 68 B65011a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca <b>euro (sette/74)</b>	mq	7,74
Nr. 69 B65012b	Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicabile a pennello su supporto preparato: colorata <b>euro (tredici/20)</b>	mq	13,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 70 B65016a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante <b>euro (dodici/12)</b>	mq	12,12
Nr. 71 B65020b	Rivestimento plastico al quarzo, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per esterni: a finitura bucciata fine opaca, applicato a rullo <b>euro (sei/40)</b>	mq	6,40
Nr. 72 B65028b	Preparazione di superfici in legno: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi <b>euro (due/41)</b>	mq	2,41
Nr. 73 B65031a	Verniciatura trasparente, applicata a pennello in due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica a finitura brillante <b>euro (dodici/97)</b>	mq	12,97
Nr. 74 B65034a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco <b>euro (dodici/16)</b>	mq	12,16
Nr. 75 C15001b	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso <b>euro (quarantacinque/68)</b>	mq	45,68
Nr. 76 C15005a	Piattabande in travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo e sezione, tagliate a misura e poste in opera incluso mano di antiruggine, sfridi, fori, saldature, pezzi speciali (tiranti filettati, piastre, bulloni, dadi, ecc.), murature nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere: con fornitura delle travi <b>euro (cinque/17)</b>	kg	5,17
Nr. 77 C15014b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: cancelli apribili semplici <b>euro (sei/08)</b>	kg	6,08
Nr. 78 C15014c	idem c.s. ...regola d'arte: ringhiere semplici per balconi <b>euro (sei/61)</b>	kg	6,61
Nr. 79 C15041a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale coefficiente di trasmissione termica $k = 2,1 \text{ W/mq K}$ , insonorizzazione $R_w$ circa 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm <b>euro (quattrocentoottanta/34)</b>	cad	480,34
Nr. 80 C35003b	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfridi: vetro retinato spessore $6 \pm 0,5 \div 0,6 \text{ mm}$ : colorato <b>euro (trentacinque/88)</b>	mq	35,88
Nr. 81 C35011a	idem c.s. ...e sfridi: cristallo di sicurezza stratificato: spessore 6/7 mm <b>euro (cinquantaotto/20)</b>	mq	58,20
Nr. 82 D15001	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo <b>euro (due/34)</b>	mq	2,34
Nr. 83 D15002a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore <b>euro (uno/16)</b>	mq	1,16
Nr. 84 D15002b	idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più <b>euro (zero/84)</b>	mq	0,84
Nr. 85 D15054b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4+-5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm <b>euro (sette/86)</b>	mq	7,86
Nr. 86 D15055a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm <b>euro (cinque/76)</b>	mq	5,76
Nr. 87 D15055c	idem c.s. ...lavoro finito: sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Percentuale 50%) <b>euro (due/88)</b>	mq	2,88
Nr. 88 D15056	Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice <b>euro (zero/72)</b>	m	0,72
Nr. 89 D15057	Verniciatura come per segnali, scritte, frecce e simboli, diversi dalle strisce di 12 cm di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno <b>euro (sei/05)</b>	mq	6,05
Nr. 90 NP001	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica <b>euro (sette/75)</b>	mq	7,75
Nr. 91 NP002	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro <b>euro (quattro/13)</b>	mq	4,13
Nr. 92 NP003	Rimozione di impianto di illuminazione esistente del piano pilotis, del giardino e del parcheggio, costituito da plafoniere, lampioni su pali e relative linee interrata e a vista, compreso l'onere per la salvaguardia delle parti di impianto mantenute in esercizio, la predisposizione dei collegamenti dei nuovi impianti, la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto a discarica autorizzata, gli oneri per il conferimento a discarica, le opere provvisorie e di salvaguardia e quanto altro occorrente per la rimozione completa <b>euro (tremilaseicentoquarantanove/40)</b>	cad	3'649,40
Nr. 93 NP004	Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici <b>euro (sei/97)</b>	mq	6,97
Nr. 94 NP005	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con fratazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali, anche per il ripristino di copriferro di elementi in c.a., previa spazzolatura e trattamento dei ferri; compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m, l'applicazione di rete antiritiro in fibra di vetro e quanto occorre per dare l'opera finita: con base di cemento <b>euro (ventinove/04)</b>	mq	29,04
Nr. 95 NP006	Montante impianto TV terrestre e satellitare realizzata sottotraccia, costituita da cavidotti di sezione adeguata e in numero sufficiente in corrugato di PVC, della sezione minima di 32 mm, completa di scatole di derivazione in PVC con coperchio ispezionabile ad incasso, collocate almeno una per ogni piano, in partenza e arrivo, ivi compresi e compensati le opere murarie per apertura e chiusura tracce con ripristini degli intonaci, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, fissaggio scatole, attraversamenti di solaio, sigillature, le opere provvisorie, il calo, la movimentazioni, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta delle demolizioni e quanto altro occorra, con l'esclusione degli inflaggi dei cavi. <b>euro (ventinove/87)</b>	m	29,87
Nr. 96 NP007	Derivazione impianto TV terrestre e satellitare realizzata sottotraccia, costituita da almeno due cavidotti di sezione di 20 mm in corrugato di PVC, con partenza dalla scatola di piano della montante, fino al portoncino dell'appartamento, completa di scatola di derivazione in PVC con coperchio ispezionabile ad incasso, collocata in prossimità del portoncino d'ingresso con possibilità di facile accesso dall'interno mediante semplice foratura, ivi compresi e compensati le opere murarie per apertura e chiusura tracce con ripristini degli intonaci, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, fissaggio scatole, attraversamenti di solaio, sigillature, le opere provvisorie, il calo, la movimentazioni, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta delle demolizioni e quanto altro occorra, con l'esclusione degli inflaggi dei cavi. <b>euro (quattordici/80)</b>	m	14,80
Nr. 97 NP008	Controsoffitto antincendio REI120 termoisolante, fonoisolante e fonoassorbente, modello Travertino-S o tipo equivalente, costituito da lastre Supalux-S, o tipo equivalente, omologate dal Ministero dell'Interno in Classe 0 di reazione a fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto o altre fibre inorganiche, avente il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli modello Eraclit Travertino (-M), finitura Micro, o tipo equivalente, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiacio a cavità acustiche, conformi alla Norma EN 13168, rispondenti alla Norma UNI 9714-M-A-T, reazione al fuoco B-s1,d0, omologati di Classe 1 di reazione al fuoco secondo circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95, a bordi dritti (tipo MR o equivalente), preverniciati sulla facciata a vista con pittura colore pastello, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore totale 31 mm, compresi struttura a vista costituita da profili metallici a T a scatto da 24x38 mm, sospesa a solaio mediante pendinature regolabili fissate con tasselli al soffitto, bordatura perimetrale in profili di acciaio preverniciato a L, materassino di lana di roccia, dello spessore minimo di 70 mm con densità 50kg/mc, inserito nell'intercapedine, compresi e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 98 NP009	compensati altresì gli oneri per le opere provvisoriale di qualsiasi tipo, per la realizzazione di cavetti ispezionabili per le tubazioni a vista o per l'aggiramento delle stesse se da mantenersi a vista, e quanto altro occorra per dare il controsoffitto in opera, misurato per la superficie orizzontale netta ricoperta <b>euro (settantasette/58)</b>	mq	77,58
	Rallentatore di velocità omologato, rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada, costituito da 9 elementi a sezione circolare delle dimensioni di 900x330x50 mm, realizzati in gomma vulcanizzata, e da 2 elementi terminali smussati, in gomma bugnata antiscivolo, fissato con tasselli meccanici o chimici, dotato di bande rifrangenti gialle, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito <b>euro (milleseettecentoquaranta/96)</b>	cad	1'740,96

